LC8520B

جسم القفل

أجسام الأقفال



المواصفات

المسافة بين المحورين	85 mm
مسافة الظهر	20 mm
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
الاستخدام	أبواب داخلية خشبية ومعدنية
السقاطة	نحاس أحمر
بنية فتحة المحور المربع	نحاس أحمر
مادة صفيحة الإغلاق	فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب	نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، جميعها متاحة

المزايا

– الوظائف: المدخل، الخروج الطارئ (Anti-Panic)، الخصوصية، الممر، المخزن، الترباس فقط (Deadlock)، الفصل الدراسي، متعدد الوظائف

– الخيارات: تتوفر أجسام أقفال من السلسلة 85 والسلسلة 72 وبمقاسات صغيرة

– التخصيص: ندعم المقاسات غير القياسية والأبعاد الخاصة عبر OEM وODM

رموز التشطيب

PB AB AC SS SN

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رمز الطلب لكل تشطيب.