5835

Nachtriegel und Aufschraubschloss

Nachtriegel und Aufschraubschlösser

Technische Daten

Werkstoff	Kasten aus 1,2 mm Stahlblech; Innenteile aus Zink- und Kupferlegierung; Zylinder aus Massivmessing; Eisen
Kastenmaß	100 × 85 × 25 mm
Montage	Verschraubt oder verschweißt; Montagezubehör im Lieferumfang
Mitgelieferte Schlüssel	5
Türstärke	35 mm bis 55 mm Standard; 30 mm bis 60 mm auf Anfrage
Fallenausschluss	13 mm, mit innenliegendem Sperrknopf
Riegelausschluss	25 mm bei Aufschraub-Riegelschlossausführungen
Schließblech	Standardmäßig Winkelschließblech für nach innen öffnende Türen; flaches Schließblech lieferbar
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Funktion	Einfachzylinder, Doppelzylinder oder selbstverriegelnd
Merkmal	Aufsperrschutz-Schieber am Einfachzylinder-Riegelschloss
Dornmaß	50 mm
Schlosskasten und Schließblech	Stahl, elektrostatisch pulverbeschichtet
Riegel	Eisen, farbig verzinkt, zwei-/dreitourig
Falle und Ziehgriff	Messing oder Zink
Zylinder	Messing (innen und außen), feste oder lose Ausführung
Schlüsseloptionen	Messing oder Eisen

Weitere Zeilen auf der Produktseite.

Merkmale

– Für Holz- oder Metalltüren (innen/außen)
– Sicherer Riegel und Schiebefalle aus Bronze
– Mit rechteckigem Stahlstift für zusätzliche Stabilität
– Klassische Schlüsselbetätigung mit separatem Zylinder
– In Standard- und Sparausführung lieferbar

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.

Wie auf cantonlock.com veröffentlicht. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.