70710 PB

Stoßgriffgarnitur

Stoßgriffe und Griffgarnituren

Technische Daten

Werkstoff	Zinklegierung
Oberfläche	PB = Messing poliert
Dornmaß	60 mm / 70 mm einstellbar, für Falle und Riegel
Türstärke	Einstellbar von 35 mm bis 45 mm
Riegelausschluss	25 mm, mit gehärtetem Stahleinsatz gegen Durchsägen
Fallenausschluss	13 mm
Türbohrung	51 mm, ersetzt die meisten vorhandenen Schlösser
Schlosskörper	Innenaufbau aus Vollstahl, korrosionsgeschützt
Beschlag	Massivmessing geschmiedet oder Zinkdruckguss galvanisiert
DIN-Richtung	Richtungsneutral, DIN links oder rechts
Merkmal	Keine außenliegenden Befestigungen; frei drehender Zylinderring gegen Abdrehen

Merkmale

– – 1” (25 mm) Riegel mit gehärtetem Stahleinsatz
– – 1/2” (13 mm) Fallenausschluss
– – Frei drehender Zylinderring verhindert Abdrehen
– – Keine außenliegenden Schrauben
– Montage
– – Passend für Standard-Querbohrung 2” (51 mm)
– – Dornmaß einstellbar: 2-3/8” oder 2-3/4” (60 mm oder 70 mm)
– – Umstellbar für DIN-linke oder DIN-rechte Türen

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.