808 SNET

Drücker

Drückergarnituren

Technische Daten

Werkstoff	Zinklegierung
Oberfläche	Nickel matt, Chrom, Messing antik, Messing poliert, alle lieferbar
Dornmaß	60/70 mm
Türstärke	Einstellbar von 35 mm bis 45 mm
Lebensdauer (Zyklen)	200.000 Zyklen
Schlosskörper	Vollstahl, verzinkt gegen Korrosion
Beschlag	Zinkdruckguss galvanisiert oder Massivmessing
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Funktion	Eingangsfunktion, außen mit Schlüssel
Schließung	Gleichschließend mit Riegelschlössern oder als Hauptschlüsselanlage lieferbar
Falle	Tubular-Falle, einstellbar 60/70 mm
Anwendung	Wohnbereich

Merkmale

– Wirtschaftlich und einfach zu montieren

– Langlebige Bauweise mit über 200.000 Zyklen

– Gleichschließend mit Riegelschlössern lieferbar – für mehr Sicherheit

– Hauptschlüsselanlage für Familie oder Objekt möglich

– Chassis und Fallengehäuse aus verzinktem Stahl für Korrosionsschutz

– Funktionen: Eingang, WC, Durchgang, Blind

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.

Wie auf cantonlock.com veröffentlicht. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.