D101 SS

Riegelschlösser

Riegelschlösser

Technische Daten

Zylinder	Zylinder aus Massivmessing
Riegelausschluss	25 mm, Zinkdruckguss mit gehärtetem Stahlrolleinsatz
Schlosskörper	Innenteile aus verzinktem Stahl
Beschlag	Edelstahl, Messing oder Stahl
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Merkmal	Frei drehende Zylinderrosette verhindert Abdrehen; Zylinder zum Umschließen ausbaubar
Schließung	Gleichschließend mit einem Eingangs-Bohrschloss lieferbar
Oberfläche	Edelstahl matt (US32D)
Beschlagmaterial	Edelstahl / Messing / Stahl
Schlüsseloptionen	2 × Schlüssel aus vernickeltem Messing
Türstärke	35–45 mm (1-3/8” bis 1-3/4”)
Dornmaß	60 mm oder 70 mm (2-3/8” oder 2-3/4”)

Merkmale

– Hauptmerkmale

– • Verstärkte Bauweise

– Innenteile aus verzinktem Stahl, Außenbeschläge wahlweise aus Edelstahl, Messing oder Stahl. Die frei drehende Rosette erschwert Abdrehen und Manipulation.

– • Riegel für hohe Beanspruchung

– Riegel mit vollem 25-mm-Ausschluss und gehärteter Stahlrolle – ausgelegt gegen harte Schläge und Durchsägen.

– • Sicheres Zylinder- und Schlüsselsystem

– 5-Stift-Zuhaltungsmechanik mit Kern aus Massivmessing, einfach umzuschließen. Lieferung mit zwei Schlüsseln aus vernickeltem Messing.

– • Flexible Montage

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.