G559

Nachtriegel und Aufschraubschloss

Nachtriegel und Aufschraubschlösser

Technische Daten

Werkstoff	Schlosskasten aus Eisen, Messingzylinder (Doppelzylinder), mit 3 Eisenschlüsseln.
Dornmaß	60 mm
Oberfläche	Lackierung
Verpackung	Blister oder Farbkarton lieferbar, 24 Stück/ Karton, Bruttogewicht: 16 kg/Karton, Nettogewicht: 15 kg/Karton
Türstärke	35 mm bis 55 mm Standard; 30 mm bis 60 mm auf Anfrage
Fallenausschluss	13 mm, mit innenliegendem Sperrknopf
Riegelausschluss	25 mm bei Aufschraub-Riegelschlossausführungen
Schließblech	Standardmäßig Winkelschließblech für nach innen öffnende Türen; flaches Schließblech lieferbar
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Funktion	Einfachzylinder, Doppelzylinder oder selbstverriegelnd
Merkmal	Aufsperrschutz-Schieber am Einfachzylinder-Riegelschloss
Schlüsseloptionen	Inklusive 3 Eisenschlüssel

Merkmale

– Funktion: 13 mm Fallenausschluss mit innenliegendem Sperrknopf, der die Schlüsselbetätigung von außen und das Aufsperren der Falle verhindert

– Verpackung: Blister oder Farbkarton

– Bruttogewicht: 16 kg / Nettogewicht: 15 kg

– Kartonmaß: 41,5 × 26 × 30,5 cm

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.