LH855 SNBK

Drücker

Drückergarnituren

Technische Daten

Werkstoff	Zinklegierung
Dornmaß	60/70 mm
Türstärke	Einstellbar von 35 mm bis 45 mm
Lebensdauer (Zyklen)	200.000 Zyklen
Schlosskörper	Vollstahl, verzinkt gegen Korrosion
Beschlag	Zinkdruckguss galvanisiert oder Massivmessing
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Funktion	WC-Funktion, Bad, innen Drehknopf
Schließung	Gleichschließend mit Riegelschlössern oder als Hauptschlüsselanlage lieferbar
Oberfläche	Nickel matt
Anwendung	Für Türen mit WC-Funktion

Merkmale

– Günstig und einfach zu montieren, ideal für den Wohnbereich
– Beide Drücker per Schlüssel oder Drehknauf verriegeln/entriegeln
– Einfache Bedienung: Drehen zum Verriegeln oder Entriegeln
– Falle und Chassis aus verzinktem Stahl für höhere Haltbarkeit
– Beschlagvarianten: geschmiedeter Edelstahl oder Messing

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.