592 PBBK

Cerradura tubular

Cerraduras de perilla

Especificaciones

Material	Latón o acero inoxidable
Entrada	60 / 70 mm, regulable
Espesor de puerta	35 a 45 mm, regulable
Vida útil	200.000 ciclos
Chasis	Chasis y caja de pestillo de acero macizo, zincados
Guarnición	Acero inoxidable forjado o latón
Cerradero	Cerradero curvo de 57 mm de serie; 70 mm bajo pedido
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Aplicación	Uso residencial
Acabado	Latón pulido (US3)
Función	Privacidad, baño, botón de giro interior

Características

– Pestillo: salida de 12 mm (1/2”), con bloqueo en los modelos con llave
– Espesor de puerta: regulable de 35 a 45 mm (1-3/8” a 1-3/4”)
– Entrada: regulable a 60 o 70 mm (2-3/8” o 2-3/4”)
– Cerradero: labio curvo de 57 mm de serie; 70 mm opcional
– Opcional: pestillo redondo de 1” de clavar, de 4 posiciones
– Mano: reversible para puertas de mano izquierda o derecha
– Introducción:

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.