D101 AB

Cerrojo de seguridad

Cerrojos

Especificaciones

Cilindro	Cilindro de latón macizo
Salida del cerrojo	25 mm, de zamak inyectado con rodillo de acero templado
Chasis	Componentes internos de acero zincado
Guarnición	Acero inoxidable, latón o acero
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Característica	La guarnición giratoria del cilindro impide el arranque; cilindro extraíble para recodificar
Amaestramiento	Admite llave igual con una cerradura de entrada de perforación
Acabado	Latón antiguo (US5)
Material de la guarnición vista	Acero inoxidable, latón o acero
Opciones de llave	2 llaves de latón niquelado
Espesor de puerta	Regulable de 1-3/8” a 1-3/4” (35 a 45 mm)
Entrada	Regulable a 2-3/8” o 2-3/4” (60 o 70 mm)

Características

– Características principales

– Construcción

– Piezas internas de acero cincado, para mayor durabilidad

– Guarnición exterior disponible en acero inoxidable, latón o acero

– La guarnición del cilindro gira loca y protege frente a ataques con llave de tubo

– Mecanismo de cerrojo

– Cerrojo de 1 pulgada (25 mm) de recorrido, en aleación de zinc

– El rodillo de acero templado mejora el comportamiento frente al serrado

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.