LH852 GMBK

Manija de palanca

Manijas de palanca

Especificaciones

Material	Zamak
Entrada	60/70 mm
Espesor de puerta	35 a 45 mm, regulable
Vida útil	200.000 ciclos
Chasis	Acero macizo zincado para resistir la corrosión
Guarnición	Zamak inyectado con galvanizado, o latón macizo
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Función	Privacidad, baño, botón de giro interior
Amaestramiento	Admite llave igual con los cerrojos, o amaestramiento
Acabado	Metal oscurecido (GM)
Cilindro	Cilindro de latón
Pestillo	Regulable de 60 a 70 mm
Manipulación	Totalmente reversible, mano izquierda o derecha
Aplicación	Para puertas de baño

Características

– Económica y fácil de instalar, ideal para aplicaciones residenciales

– La llave o el botón giratorio bloquean y desbloquean ambas perillas a la vez

– Bloqueo: gire el botón en sentido antihorario o la llave en sentido horario; al revés para desbloquear

– Pestillo y chasis de acero cincado, resistentes a la corrosión

– Guarnición vista disponible en acero inoxidable o latón

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.