587 MBBK

Serrure cylindrique usage léger

Serrures à bouton



Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable
Finition	Nickel satiné, chrome, laiton vieilli, laiton poli, toutes disponibles
Cylindre	Laiton massif / cylindre zinc et laiton
Endurance (cycles)	200 000 cycles
Châssis	Châssis et boîtier de pêne en acier massif, zingués
Garniture	Acier inoxydable corroyé ou laiton
Pêne demi-tour	Demi-tour condamné sur les fonctions à clé
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Domaine d'application	Usage résidentiel courant
Combinaison de clés	Clés identiques possibles avec la série de verrous à pêne dormant, ou intégration dans un organigramme
Fonction	Condamnation, salle de bains, bouton tournant à l'intérieur
Types de clé	Laiton nickelé, laiton massif, nickel brossé

Points clés

– Caractéristiques techniques
– Pêne demi-tour : course de 12 mm (1/2 po), condamnable sur les modèles à clé
– Épaisseur de porte : réglable de 35 à 50 mm (1-3/8 po à 2 po)
– Axe : 60 mm (2-3/8 po) en standard ; 70 mm (2-3/4 po) et 90 mm (3-9/16 po) en option
– Sens : entièrement réversible pour portes gauches ou droites
– Points forts
– Choix économique : idéale pour l'usage résidentiel léger
– Endurance : testée à plus de 200 000 cycles

Codes de finition

MB

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : position des trous de fixation, dimensions hors tout, référence de commande par finition.