70610 SC

グリップハンドルセット

グリップハンドルセット

仕様

材質	亜鉛合金
仕上げ	SC= サテンクローム
バックセット	60 mm / 70 mm調整式（ラッチ、デッドボルトとも）
扉厚	35 ~ 45 mmで調整可能
デッドボルト出寸法	25 mm、鋸引き防止の焼入れ鋼インサート入り
ラッチ出寸法	13 mm
扉穴径（クロスボア）	51 mm、既存の錠前の大半と交換可能
シャーシ	無垢スチール製の内部構造、防食処理済み
トリム	鍛造の真鍮無垢、または亜鉛ダイカストに電気めっき
勝手	勝手なし、左右どちらにも対応
特長	外側に露出した固定具なし。空転式シリンダーリングでこじ回しに強い構造

特長

– 防犯性の強化：
– – 焼入れ鋼の芯材入りで切断に強い、1インチ（25 mm）のデッドボルト
– – 空転するシリンダーカラーで、こじり回しを防止
– – 1/2インチ（13 mm）のラッチボルト出寸法
– – 外側から見えるねじなし
– 簡単な取付け：
– – 標準の2インチ（51 mm）の扉貫通穴に適合
– – バックセット調整式：2-3/8インチまたは2-3/4インチ（60 mmまたは70 mm）

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。