S564

ナイトラッチ・面付錠

ナイトラッチ・面付錠



仕様

材質	ケースは亜鉛合金ダイカスト製
バックセット	40 mm
仕上げ	塗装
扉厚	標準35 ~ 55 mm、ご要望により30 ~ 60 mm
ラッチ出寸法	13 mm、内側デッドロックボタン付き
デッドボルト出寸法	面付本締錠タイプは25 mm
シャーシ	亜鉛ダイカスト製ケース、亜鉛めっきスチール製の内部部品
ストライク	内開きドアには標準でアングルストライク、フラットストライクも対応可
勝手	左右勝手に完全対応
機能	片面シリンダー、両面シリンダー、またはオートロック
特長	片面シリンダー本締錠にピッキング防止スライドゲート付き

特長

– 構造：斜めカットのラッチ (出寸法13 mm) と、出寸法25 mmのデッドボルト
– 機能：内側のデッドロックボタンで、外側からの鍵操作とラッチのピッキングを防止
– 仕上げ：塗装
– 用途：屋外に面した木製扉向けの、経済的で安全な錠

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。

cantonlock.com に掲載の内容です。正式な仕様は注文請書によります。