607 PBBK

Fechadura tubular

Fechaduras de pomo

Especificações

Material	Aço inoxidável / latão / aço maciço
Cilindro	Cilindro de latão
Distância ao eixo (broca)	60 mm / 70 mm ajustável
Espessura da porta	35 mm a 45 mm ajustável
Vida útil em ciclos	200.000 ciclos
Chassi	Chassi e caixa do trinco em aço maciço, zincados
Guarnição	Aço inoxidável laminado ou latão
Contra-testa	Lábio curvo de 57 mm de série; 70 mm sob pedido
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Aplicação	Uso residencial
Acabamento	Latão polido (US3)
Função	Condena, banheiro, botão de trava por dentro
Trinco	Ajustável 60–70 mm

Características

– Principais características:

– Trinco: avanço de 1/2” (12 mm) com travamento nas funções com chave

– Espessura de porta: ajustável de 35–45 mm (1-3/8” a 1-3/4”)

– Distância ao eixo: 60 mm ou 70 mm (2-3/8” ou 2-3/4”), ajustável

– Opções de contra-testa: aba curva de 2-1/4” (57 mm) padrão; 2-3/4” (70 mm) opcional

– Trinco de encaixe: opcional, redondo de 1”, 4 posições

– Mão: reversível para portas de mão esquerda ou direita

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.