D101 SS

Trincos

Travas

Especificações

Cilindro	Cilindro de latão maciço
Curso da trava	25 mm, zamak injetado com pino rolante de aço temperado
Chassi	Componentes internos em aço zincado
Guarnição	Aço inoxidável, latão ou aço
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Característica	O anel giratório do cilindro impede o arrancamento; o cilindro sai para recombinação
Amaestramento	Pode ser combinada com uma fechadura de entrada de furo
Acabamento	Aço inoxidável acetinado (US32D)
Material da guarnição	Aço inoxidável / latão / aço
Opções de chave	2 × chaves de latão niquelado
Espessura da porta	35–45 mm (1-3/8” a 1-3/4”)
Distância ao eixo (broca)	60 mm ou 70 mm (2-3/8” ou 2-3/4”)

Características

– Principais características

– • Construção reforçada

– Os componentes internos são de aço zincado. As guarnições externas estão disponíveis em aço inoxidável, latão ou aço. O colar que gira livre ajuda a resistir ao ataque com grifa e à violação.

– • Trava de serviço pesado

– Traz trava com avanço total de 25 mm e rolete de aço temperado, projetada para resistir a ataques de alto impacto e ao corte por serra.

– • Cilindro e sistema de chaves seguros

– Traz mecanismo de pino tambor de 5 pinos com plugue de latão maciço, o que facilita a repinagem. Acompanha duas chaves de latão niqueladas.

– • Instalação flexível

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.