# 556

## Накладная защёлка и накладной замок

Накладные замки и защёлки

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Материал** | Железо |
| **Толщина двери** | Стандартно 35–55 мм; 30–60 мм по запросу |
| **Вылет защёлки** | 13 мм, с кнопкой блокировки изнутри |
| **Вылет ригеля** | 25 мм в накладных версиях засова |
| **Ответная планка** | Угловая ответная планка — стандарт для дверей, открывающихся внутрь; доступна плоская |
| **Направление открывания** | Универсальное исполнение: левое или правое |
| **Функция** | Один цилиндр, два цилиндра или самозапирание |
| **Особенность** | Противоотмычковая шторка на засове с одним цилиндром |
| **Цилиндр** | Один или два цилиндра, с функцией самозапирания |
| **Бэксет** | 60 мм (2-3/8”) |

### Особенности

– Ответная планка:

– Угловая ответная планка (стандарт) для дверей, открывающихся внутрь

– Плоская ответная планка для дверей, открывающихся наружу, — опционально (не рекомендуется)

– Функции:

– Один цилиндр: защёлка открывается ключом снаружи и поворотной ручкой изнутри; противоотмычковая шторка

– Два цилиндра: управление ключом с обеих сторон

– Безопасность: повышенная защита от взлома

### Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.