559

Накладная защёлка и накладной замок

Накладные замки и защёлки

Характеристики

Материал	Железо
Толщина двери	Стандартно 35–55 мм; 30–60 мм по запросу
Вылет защёлки	13 мм, с кнопкой блокировки изнутри
Вылет ригеля	25 мм в накладных версиях засова
Ответная планка	Угловая ответная планка — стандарт для дверей, открывающихся внутрь; доступна плоская
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Функция	Один цилиндр, два цилиндра или самозапирание
Особенность	Противоотмычковая шторка на засове с одним цилиндром
Цилиндр	Один или два латунных цилиндра, с функцией самозапирания
Бэксет	60 мм (2-3/8”)

Особенности

– Ответная планка:

– Стандарт: угловая ответная планка для дверей, открывающихся внутрь

– Опция: плоская ответная планка для дверей, открывающихся наружу (не рекомендуется)

– Функции:

– Один цилиндр: ключ снаружи, поворотная ручка изнутри; противоотмычковая шторка

– Два цилиндра: ключом с обеих сторон

– Безопасность: конструкция повышенной защиты от взлома

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.