808 SNET

Нажимная ручка

Нажимные ручки

Характеристики

Материал	Цинковый сплав
Покрытие	Сатинированный никель, хром, античная латунь, полированная латунь — все доступны
Бэксет	60/70 мм
Толщина двери	Регулируется: от 35 мм до 45 мм
Ресурс	200 000 циклов
Корпус механизма	Цельная сталь, оцинкованная для защиты от коррозии
Наружная гарнитура	Литой цинковый сплав с гальваническим покрытием или массивная латунь
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Функция	Функция «вход»: ключ снаружи
Система ключей	Возможна единая ключевая система с засовами или мастер-ключ
Защёлка	Регулируемая трубчатая защёлка 60/70 мм
Применение	Жилые помещения

Особенности

– Экономичный и простой в монтаже

– Ресурс более 200 000 циклов

– Возможен единый ключ с засовами для повышенной защиты

– Возможна система мастер-ключа для семьи или объекта

– Корпус механизма и корпус защёлки из оцинкованной стали — стойкость к коррозии

– Функции: «вход», «WC», «проход», фиксированная ручка

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.