D102 SS

Sürgü Kilitler

Sürgü kilitler (deadbolt)

Teknik özellikler

Silindir	Masif pirinç silindir
Sürgü çıkışı	25 mm, sertleştirilmiş çelik makara takviyeli zamak döküm
Şasi	Çinko kaplı çelik iç parçalar
Dış kol (trim)	Paslanmaz çelik, pirinç veya çelik
Yön (sağ/sol)	Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön
Özellik	Serbest dönen silindir rozeti zorlamayı önler; silindir, anahtar değişimi için sökülebilir
Anahtarlama	Delme tip giriş kilidiyle aynı anahtara göre eşleştirilebilir
Kaplama	Saten paslanmaz çelik (US32D)
Dış kol malzemesi	Paslanmaz çelik / Pirinç / Çelik
Anahtar seçenekleri	2 adet nikel kaplı pirinç anahtar
Kapı kalınlığı	1-3/8" – 1-3/4" (35–45 mm)
Backset ölçüsü	2-3/8" veya 2-3/4" olarak ayarlanabilir (60 mm veya 70 mm)

Özellikler

– Başlıca özellikler
– Sağlam yapı
– İç parçalar: çinko kaplı çelik
– Görünen parçalar: paslanmaz çelik, pirinç veya çelik
– Serbest dönen silindir rozeti zorlamaya karşı dayanıklı
– Emniyetli sürgü
– 1" (25 mm) zamak döküm sürgü
– Sertleştirilmiş çelik makara takviyesi testereyle kesmeye karşı dayanımı artırır

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.