

575 SSET

قفل أنبوبي
أقفال المقبض الكروي

المواصفات	
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
الأسطوانة	أسطوانة نحاسية
التشطيب	فولاذ مقاوم للصدأ ساتان (US32D)
مسافة الظهر	60 mm / 70 mm, قابل للضبط
سماكة الباب	قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطليان بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ مشغول أو نحاس
صفيحة الإغلاق	صفيحة إغلاق بحافة منحنية 57 mm قياسية؛ 70 mm متاحة عند الطلب
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسر أو لليمين
الاستخدام	للاستخدام السكني
الوظيفة	وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج
السقاطة	خروج 12 mm، مع قفل تلقائي في الوظائف ذات المفتاح



المزايا

- اقتصادي وسهل التركيب
- متانة تتجاوز 200,000 دورة تشغيل
- يمكن توحيد مفاتيحه أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
- هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المطلي بالزنك لمقاومة التآكل

رموز التشطيب

■ SS

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقبو التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.