

5833

سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية

المواصفات	
باب حديدي	الاستخدام
حديد ونحاس	المادة
مزدوجة	الأسطوانة
mm 50	مسافة الظهر
mm 35 إلى mm 55 قياسيًا؛ mm 30 إلى mm 60 حسب الطلب	سماعة الباب
mm 13، مع زر قفل داخلي	خروج السقاطة
mm 25 في طرازات الترياس السطحي	خروج الترياس
صفيحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تُفتح للداخل؛ صفيحة مسطحة متاحة	صفيحة الإغلاق
قابل للعكس بالكامل، لليمن أو لليمين	جهة الباب
أسطوانة مفردة، أو أسطوانة مزدوجة، أو قفل ذاتي	الوظيفة
بوابة منزقة مقاومة لفتح القفل بأدوات العبث، في قفل الأسطوانة المفردة	الميزة
3 مفاتيح من النحاس	المفتاح
مقبول	خدمة OEM والعينات
أمريكا الجنوبية	السوق



يُؤكّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.