

607 SSBK

قفل أنبوبي أقفال المقبض الكروي

المواصفات	
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ/نحاس/فولاذ مصمت
الأسطوانة	أسطوانة نحاسية
مسافة الظهر	60 mm / 70 mm, قابل للضبط
سماعة الباب	قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطليان بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ مشغول أو نحاس
صفحة الإغلاق	صفحة إغلاق بحافة منحنية 57 mm قياسية؛ 70 mm متاحة عند الطلب
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسر أو لليمين
الاستخدام	للاستخدام السكني
التشطيب	فولاذ مقاوم للصدأ ساتان (US32D)
الوظيفة	وظيفة الخصوصية للحمامات: زر دوار من الداخل
السقاطة	قابل للضبط 60-70 mm



المزايا

- الميزات الرئيسية:
- لسان السقاطة: بروز 12 mm (1/2"), بخاصية القفل الذاتي في الوظائف العاملة بالمفتاح
- سماعة الباب: قابل للضبط 35-45 mm (1-3/8") إلى 1-3/4"
- مسافة الظهر: قابلة للضبط 60 mm أو 70 mm (2-3/8") أو 1-3/4"
- سقاطة اختيارية: سقاطة دائرية بالدق 1" بأربعة اتجاهات (حسب الطلب)
- صفحة الإغلاق: بحافة منحنية 57 mm قياسيًا، و 70 mm اختياريًا
- جهة الباب: قابل للعكس للأبواب اليمنى أو اليسرى

يُؤكّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.