

803 SBET

مقبض ذراع

مقابض الذراع

المواصفات	
المادة	سبيكة الزنك
مسافة الظهر	mm 60/70
سماكة الباب	قابل للضبط من mm 35 إلى mm 45
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	فولاذ مصمت مطلي بالزنك لمقاومة التآكل
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائياً، أو نحاس مصمت
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الوظيفة	وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
التشطيب	نحاس ساتان (US4)



المزايا

- اقتصادي وسهل التركيب، مثالي للاستخدام السكني
- المفتاح أو زر التدوير يقلل الذراعين أو يفتحهما
- قفل بديهي: أدر للقفل، وأدر عكسياً للفتح
- هيكل وسقطة من الفولاذ المطلي بالزنك للمثانة ومقاومة التآكل
- خيارات الطقم الخارجي: فولاذ مقاوم للصدأ أو نحاس

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.