

807 ABBK

مقبض ذراع

مقابض الذراع

المواصفات

المادة	سبيكة الزنك
مسافة الظهر	mm 60/70
سماكة الباب	قابل للضبط من mm 35 إلى mm 45
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	فولاذ مصمت مطلي بالزنك لمقاومة التآكل
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائياً، أو نحاس مصمت
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الوظيفة	وظيفة الخصوصية للحمامات: زر دوار من الداخل
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
التشطيب	نحاس عتيق (US5)
خيارات التشطيب السطحي	AB AC PB SB SS SP SC (مثل النحاس العتيق، والنحاس المصقول، والنيكل الساتان، والأسود المطفأ، وغيرها)



المزايا

- مثالي لغرف النوم والغرف الخاصة
- آلية قفل بالزر: اضغط للقفل، وحزّر للفتح
- هيكل متين للخدمة الشاقة
- تشطيبات متعددة تناسب أنماط التصميم الداخلي

رموز التشطيب

■ AB

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.