

9088 SS

مقبض من الفولاذ المقاوم للصدأ

مقابض الفولاذ المقاوم للصدأ

المواصفات

المادة	صفيحة من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS 304 (العلامة مختومة على الصفيحة)
التشطيب	مصقول بالفرشاة مع حواف لامعة
مقاس الصفيحة	mm 50 × 200
سمائة الصفيحة	mm 1
عمق الصفيحة	mm 10
مركز التثبيت	mm 170
مقطع الذراع	mm 22.5
المسافة بين المحورين	mm 58 (من الذراع إلى الأسطوانة)
مسافة الظهر	mm 45
جسم القفل	جسم قفل غاطس، حديد
الصفيحة الأمامية	بطول mm 175
الترابيس	سقاطة وترباس مربع
الأسطوانة	بروفيل أوروبي، مفتاح من الخارج / زر دوار من الداخل، سبيكة الزنك
النابز	خرطوشة نابض إرجاع خلف كل صفيحة
يُورّد مع	زوج من صفائح مقابض الذراع، وجسم قفل غاطس، وأسطوانة أوروبية مع مفاتيح، ومحور مربع، وصفيحة إغلاق، وبرغي تثبيت وملحقات



يُؤكّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.