

D101 PB

الترابيس

الترابيس

المواصفات

الأسطوانة	أسطوانة من النحاس المصمت
خروج الترابيس	25 mm، من الزنك المصبوب بالقالب مع بكرة من الفولاذ المقسى
الهيكل	مكونات داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ، أو نحاس، أو فولاذ
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الميزة	غطاء الأسطوانة الدوار يمنع اللي بمفاتيح الربط؛ الأسطوانة قابلة للفك لتغيير المفتاح
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع قفل مدخل أسطواني
التشطيب	نحاس مصقول (US3)
مادة الطقم الخارجي الظاهر	فولاذ مقاوم للصدأ / نحاس / فولاذ
خيارات المفاتيح	2 × مفتاح من النحاس المطلي بالنيكل
سماكة الباب	قابل للضبط 35-45 mm (من 1-3/8" إلى 1-3/4")
مسافة الظهر	قابل للضبط 60 mm أو 70 mm (2-3/8" أو 2-3/4")



المزايا

- سلسلة الترابيس
- قفل مساعد متين واقتصادي، بلسان 25 mm (1") من الزنك المصبوب وحشوة بكرة من الفولاذ المقسى لمقاومة إضافية للنشر والاختحام.
- يمكن توحيد مفتاحه مع أقفال المداخل القياسية لتكامل سلس وأمان أعلى للأبواب الخارجية.

يُؤكّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.