

LC33-5572

جسم القفل أجسام الأقفال

المواصفات	
الأسطوانة	بروفيل أوروبي
الوظيفة	خروج طارئ
الاستخدام	أبواب الطوارئ والإخلاء
المادة	حديد
السقطة	نحاس أحمر
بنية فتحة المحور المربع	نحاس أحمر
مادة صفيحة الإغلاق	فولاذ مقاوم للصدأ
المسافة بين المحورين	mm 72
مسافة الظهر	mm 55
التشطيب	نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، جميعها متاحة



المزايا

- الوظائف: المدخل، الخروج الطارئ (Anti-Panic)، الخصوصية، الممر، المخزن، الترباس فقط (Deadlock)، الفصل الدراسي، متعدد الوظائف
- الخيارات: تتوفر أجسام أقفال من السلسلة 85 والسلسلة 72 وبمقاسات صغيرة
- التخصيص: ندعم المقاسات غير القياسية والأبعاد الخاصة عبر OEM و ODM

رموز التشطيب

■ PB ■ AB ■ AC ■ SS ■ SN

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رمز الطلب لكل تشطيب.