

LC8520PS

جسم القفل أجسام الأقفال

المواصفات

المسافة بين المحورين	mm 85
مسافة الظهر	mm 20
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
الوظيفة	ممر
الاستخدام	أبواب داخلية خشبية ومعدنية
السقطة	نحاس أحمر
بنية فتحة المحور المربع	نحاس أحمر
مادة صفيحة الإغلاق	فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب	نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، نيكل ساتان (SN)، جميعها متاحة



المزايا

- الوظائف: المدخل، الخروج الطارئ (Anti-Panic)، الخصوصية، الممر، المخزن، الترياس فقط (Deadlock)، الفصل الدراسي، متعدد الوظائف
- الخيارات: تتوفر أجسام أقفال من السلسلة 85 والسلسلة 72 وبمقاسات صغيرة
- التخصيص: ندعم المقاسات غير القياسية والأبعاد الخاصة عبر OEM و ODM

رموز التشطيب

■ PB ■ AB ■ AC ■ SS ■ SN

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يرجى تأكيده عند الطلب: رمز الطلب لكل تشطيب.