

853 SSBK

Drücker

Drückergarnituren



Technische Daten

Werkstoff	Zinklegierung
Dornmaß	60/70 mm
Türstärke	Einstellbar von 35 mm bis 45 mm
Lebensdauer (Zyklen)	200.000 Zyklen
Schlosskörper	Vollstahl, verzinkt gegen Korrosion
Beschlag	Zinkdruckguss galvanisiert oder Massivmessing
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Funktion	WC-Funktion, Bad, innen Drehknopf
Schließung	Gleichschließend mit Riegelschlössern oder als Hauptschlüsselanlage lieferbar
Oberfläche	Edelstahl matt (US32D)

Merkmale

- Kostengünstig und einfach zu montieren, ideal für den Wohnbereich
- Schlüssel oder Drehknopf verriegelt/entriegelt beide Drücker
- Zum Verriegeln Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn oder Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen; zum Entriegeln umgekehrt
- Chassis und Falle aus verzinktem Stahl, korrosionsbeständig
- Sichtbare Beschläge in Edelstahl oder Messing lieferbar

Oberflächen-codes

■ SS

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.

Wie auf [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com) veröffentlicht. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.