

GL125 SS

Glastür-Klemmbeschläge

Glastürbeschläge



Technische Daten

Oberfläche	SS
Anwendung	Für links und rechts geeignet
Grundkörper	Edelstahl 304
Innenkörper	Edelstahl 201
Riegel	Stahl
Glasstärke	8-10 mm
Zylindermaterial	Messing
Schlüsselmateri	Vernickelt
Modell	Zweiflügelige Tür

Merkmale

- Montageanleitung
- Passende Türstärke: Glastüren 8–10 mm
- Ohne Bohren: Montage ohne Schneiden oder Bohren des Glases
- Oberfläche reinigen: Montagebereich auf dem Glas mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Schloss positionieren: richtige Position wählen und prüfen, ob die Falle leichtgängig arbeitet.
- Platte A anbringen:
- Das Schloss mit den Klemmplatten fixieren.
- Die Schrauben an Platte A nach Bedarf nachstellen oder lösen, damit sie fest am Glas sitzt.

Oberflächen-codes

■ SS

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.

Wie auf [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com) veröffentlicht. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.