

# 260

## Cerradura de sobreponer

Cerraduras de sobreponer



| Especificaciones    |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material            | Hierro                                                                                   |
| Espesor de puerta   | de 35 mm a 55 mm de serie; de 30 mm a 60 mm bajo pedido                                  |
| Salida del pestillo | 13 mm, con botón de bloqueo interior                                                     |
| Salida del cerrojo  | 25 mm en las versiones con cerrojo de sobreponer                                         |
| Cerradero           | Cerradero angular de serie para puertas de apertura interior; cerradero plano disponible |
| Mano                | Reversible, mano izquierda o derecha                                                     |
| Función             | Cilindro simple, doble cilindro o autoblocante                                           |
| Característica      | Compuerta antiganzúa en la versión de cilindro simple                                    |
| Cilindro            | Cilindro simple o doble, con autobloqueo                                                 |
| Entrada             | 60 mm (2-3/8")                                                                           |

### Características

- Cerradero angular de serie para puertas de apertura hacia dentro
- Cerradero plano opcional para puertas de apertura hacia fuera (no recomendado)
- Cilindro simple: accionado con llave y con la perilla interior; incluye pletina antiganzúa
- Doble cilindro: accionado con llave desde dentro y desde fuera
- Seguridad: diseño de alta seguridad con protección antirrobo

### Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.