

575 SSET

Cerradura tubular

Cerraduras de perilla



Especificaciones

Material	Acero inoxidable
Cilindro	Cilindro de latón
Acabado	Acero inoxidable satinado (US32D)
Entrada	60 / 70 mm, regulable
Espesor de puerta	35 a 45 mm, regulable
Vida útil	200.000 ciclos
Chasis	Chasis y caja de pestillo de acero macizo, zincados
Guarnición	Acero inoxidable forjado o latón
Cerradero	Cerradero curvo de 57 mm de serie; 70 mm bajo pedido
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Aplicación	Uso residencial
Función	Entrada, con llave por fuera
Pestillo	12 mm de salida; con bloqueo en las funciones con llave

Características

- Económica y fácil de instalar
- Durabilidad de más de 200.000 ciclos
- Admite llave igual o amaestramiento
- Chasis y caja de pestillo de acero cincado, resistentes a la corrosión

Códigos de acabado

■ SS

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.