

# 803 PBET

## Manija de palanca

Manijas de palanca



### Especificaciones

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>          | Zamak                                                 |
| <b>Entrada</b>           | 60/70 mm                                              |
| <b>Espesor de puerta</b> | 35 a 45 mm, regulable                                 |
| <b>Vida útil</b>         | 200.000 ciclos                                        |
| <b>Chasis</b>            | Acero macizo zincado para resistir la corrosión       |
| <b>Guarnición</b>        | Zamak inyectado con galvanizado, o latón macizo       |
| <b>Mano</b>              | Reversible, mano izquierda o derecha                  |
| <b>Función</b>           | Entrada, con llave por fuera                          |
| <b>Amaestramiento</b>    | Admite llave igual con los cerrojos, o amaestramiento |
| <b>Acabado</b>           | Latón pulido (US3)                                    |

### Características

- Económica y fácil de instalar, ideal para aplicaciones residenciales
- La llave o el botón giratorio bloquean y desbloquean ambas manijas
- Mecanismo sencillo: girar para bloquear
- Chasis y pestillo de acero cincado para mayor resistencia a la corrosión
- Guarnición vista disponible en acero inoxidable o latón

### Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.