

5871 SSET

Serrure cylindrique usage intensif

Serrures à bouton



Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable
Endurance (cycles)	200 000 cycles
Châssis	Châssis et boîtier de pêne en acier massif, zingués
Garniture	Zinc moulé sous pression revêtu par électrodéposition, ou laiton massif
Cylindre	Goupilles 5 pistons, rotor en laiton, deux clés en laiton nickelé
Pêne demi-tour	Demi-tour condamné sur les fonctions à clé
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Domaine d'application	Bureaux, écoles et usage résidentiel intensif
Combinaison de clés	Clés identiques possibles avec les verrous à pêne dormant
Finition	Acier inoxydable satiné (US32D)
Fonction	Entrée, clé à l'extérieur

Points clés

- Pêne demi-tour : course de 12 mm (1/2 po), condamnable
- Épaisseur de porte : 35 à 50 mm (1-3/8 po à 2 po), réglable
- Axe : 70 mm (2-3/4 po) en standard ; 60 mm ou 90 mm en option
- Sens : entièrement réversible pour portes gauches ou droites
- Présentation
- Pour l'usage commercial intermédiaire et l'usage résidentiel intensif
- Cylindres s'ouvrant possibles avec les verrous à pêne dormant pour renforcer la sécurité
- Testée à plus de 200 000 cycles

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, dimensions hors tout, référence de commande par finition.