

D101 DSPB

Verrous à pêne dormant

Verrous à pêne dormant



Caractéristiques techniques

Matériau	Corps en acier inoxydable
Fonction	Simple cylindre
Domaine d'application	Portes d'entrée
Course du pêne dormant	25 mm, zinc moulé sous pression avec rouleau en acier trempé
Cylindre	Goupilles 5 pistons, rotor en laiton massif, deux clés en laiton nickelé
Châssis	Composants internes en acier zingué
Garniture	Acier inoxydable, laiton ou acier
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Caractéristique	Garniture de cylindre libre en rotation contre l'arrachement ; cylindre démontable pour changer la combinaison
Combinaison de clés	Clés identiques possibles avec une serrure tubulaire d'entrée
Matériau de la garniture	Acier inoxydable, laiton ou acier
Épaisseur de porte	Réglable de 35 à 45 mm (1-3/8 po à 1-3/4 po)
Axe	Réglable 60 mm ou 70 mm (2-3/8 po ou 2-3/4 po)

Points clés

- Verrou d'appoint à pêne dormant, économique et durable
- Pêne de 25 mm (1 po) en zinc moulé sous pression, avec rouleau en acier trempé anti-sciage
- Composants internes en acier zingué
- Rosace de cylindre folle contre l'arrachement
- Cylindre en laiton massif à 5 goupilles, recodage facile
- Livré avec 2 clés en laiton nickelé
- Cylindres s'ouvrant possibles avec les serrures d'entrée, pour mieux sécuriser l'extérieur

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.

Tel que publié sur [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmation de commande fait foi.