

607 SSET

Fechadura tubular

Fechaduras de pomo



Especificações

Material	Aço inoxidável / latão / aço maciço
Cilindro	Cilindro de latão
Distância ao eixo (broca)	60 mm / 70 mm ajustável
Espessura da porta	35 mm a 45 mm ajustável
Vida útil em ciclos	200.000 ciclos
Chassi	Chassi e caixa da lingueta em aço maciço, zincados
Guarnição	Aço inoxidável laminado ou latão
Contra-testa	Lábio curvo de 57 mm de série; 70 mm sob pedido
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Aplicação	Uso residencial
Acabamento	Aço inoxidável acetinado (US32D)
Função	Entrada, com chave pelo lado de fora
Lingueta	Ajustável 60–70 mm

Características

- Trinco: avanço de 12 mm (1/2"); com travamento na função com chave
- Espessura de porta: ajustável de 35–45 mm (1-3/8" a 1-3/4")
- Distância ao eixo: ajustável 60 mm ou 70 mm (2-3/8" ou 2-3/4")
- Trinco opcional: redondo de 1" de encaixe, 4 posições, sob consulta
- Contra-testa: aba curva de 57 mm padrão; 70 mm opcional
- Mão: totalmente reversível para portas de mão esquerda ou direita
- Introdução:

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.

Conforme publicado em cantonlock.com. A confirmação do pedido é a especificação válida.