

LH852 GMBK

Maçaneta de alavanca

Maçanetas de alavanca



Especificações

Material	Zamak
Distância ao eixo (broca)	60/70 mm
Espessura da porta	35 mm a 45 mm ajustável
Vida útil em ciclos	200.000 ciclos
Chassi	Aço maciço, zincado para resistência à corrosão
Guarnição	Zamak injetado com galvanização ou latão maciço
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Função	Condena, banheiro, botão de trava por dentro
Amaestramento	Pode ser igualada com os trincos ou integrada num sistema de chave-mestra
Acabamento	Metal escurecido (GM)
Cilindro	Cilindro de latão
Lingueta	Ajustável 60–70 mm
Manuseio	Totalmente reversível para portas de mão direita ou esquerda
Aplicação	Para portas de banheiro

Características

- Econômica e fácil de instalar, indicada para aplicações residenciais
- A chave ou o botão de giro trava e destrava os dois pomos ao mesmo tempo
- Travamento: gire o botão no sentido anti-horário ou a chave no sentido horário; inverta para destravar
- Trinco e chassi em aço zincado para resistência à corrosão
- Guarnição aparente disponível em aço inoxidável ou latão

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.

Conforme publicado em [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). A confirmação do pedido é a especificação válida.