

1073S

Накладная защёлка и накладной замок

Накладные замки и защёлки



Характеристики	
Материал	Железный корпус, внутренние детали на стальной основе с цинковым покрытием, 3 латунных ключа, латунная защёлка и цилиндр
Цвет	Серая окраска, другие по запросу
Бэксет	60 мм
Толщина двери	Стандартно 35–55 мм; 30–60 мм по запросу
Вылет защёлки	13 мм, с кнопкой блокировки изнутри
Вылет ригеля	25 мм в накладных версиях засова
Ответная планка	Угловая ответная планка — стандарт для дверей, открывающихся внутрь; доступна плоская
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Функция	Один цилиндр, два цилиндра или самозапирание
Особенность	Противоотмычковая шторка на засове с одним цилиндром
Защёлка	Латунная роликовая защёлка
Открывание	Односторонний
Применение	Жилые помещения

Особенности

- Электрическое и ручное управление
- Защита от несанкционированного отпирания с сигналом обратной связи
- Для домофонов и систем контроля доступа
- Для домов, квартир, гостиниц, складов, школ и общественных зданий

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.