

70750 PB

Комплект ручки-скобы

Ручки-скобы



Характеристики	
Материал	Цинковый сплав
Покрытие	PB = полированная латунь
Бэксет	60 мм / 70 мм, регулируется, для защёлки и ригеля
Толщина двери	Регулируется: от 35 мм до 45 мм
Вылет ригеля	25 мм, с закалённой стальной вставкой против перепиливания
Вылет защёлки	13 мм
Отверстие в полотне	51 мм, заменяет большинство существующих замков
Корпус механизма	Внутренняя конструкция из цельной стали с антикоррозионной защитой
Наружная гарнитура	Кованая массивная латунь или литой цинковый сплав с гальваническим покрытием
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Особенность	Без открытого крепежа снаружи; свободно вращающееся кольцо цилиндра защищает от срыва

Особенности

- Надёжная конструкция: прочный цинковый сплав в покрытии «полированная латунь»; наружные детали из кованой латуни или литого цинка с гальваническим покрытием.
- Засов 1" (25 мм) со стальным усилением
- Удлинённый язычок защёлки 1/2" (13 мм)
- Вращающееся кольцо цилиндра против проворачивания
- Без видимого крепежа снаружи
- Под стандартное поперечное отверстие 2" (51 мм)
- Регулируемый бэксет: 2-3/8" или 2-3/4" (60 мм или 70 мм)
- Реверсивное исполнение для левых и правых дверей

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.

По данным cantonlock.com. Обязательной спецификацией является подтверждение заказа.