

8828 SSET

Нажимная ручка

Нажимные ручки



Характеристики

Материал	Цинковый сплав
Покрытие	Сатин / хром / чёрный / золото (по заказу)
Бэксет	60–70 мм, регулируется
Монтаж	Стандартный американский монтажный размер
Применение	Спальни, квартиры, офисы, гостиницы, межкомнатные двери
Толщина двери	Регулируется: от 35 мм до 45 мм
Ресурс	200 000 циклов
Корпус механизма	Цельная сталь, оцинкованная для защиты от коррозии
Наружная гарнитура	Литой цинковый сплав с гальваническим покрытием или массивная латунь
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Функция	Функция «вход»: ключ снаружи
Система ключей	Возможна единая ключевая система с засовами или мастер-ключ
Долговечность	Большой ресурс

Особенности

- Основные особенности
- Защёлка американского типа, долгий срок службы
- Ручка и розетка из прочного цинкового сплава
- Гальваническое покрытие, стойкое к коррозии
- Плавный ход, удобное управление
- Простой монтаж на стандартную подготовку
- Для межкомнатных дверей в жилых и коммерческих помещениях

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.

По данным [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). Обязательной спецификацией является подтверждение заказа.