

D101 SS

Засовы

Засовы (deadbolt)



Характеристики

Цилиндр	Цилиндр из массивной латуни
Вылет ригеля	25 мм, литой цинковый сплав с закалённым стальным роликом
Корпус механизма	Внутренние детали из оцинкованной стали
Наружная гарнитура	Нержавеющая сталь, латунь или сталь
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Особенность	Свободно вращающаяся накладка цилиндра защищает от срыва; цилиндр извлекается для перекодирования
Система ключей	Возможна единая ключевая система с цилиндрическим замком «вход»
Покрытие	Сатинированная нержавеющая сталь (US32D)
Материал гарнитуры	Нержавеющая сталь / латунь / сталь
Варианты ключей	2 ключа из никелированной латуни
Толщина двери	35–45 мм (1-3/8" – 1-3/4")
Бэксет	60 мм или 70 мм (2-3/8" или 2-3/4")

Особенности

- Основные особенности
- • Усиленная конструкция
- Внутренние детали из оцинкованной стали, наружная гарнитура — из нержавеющей стали, латуни или стали. Свободно вращающаяся накладка защищает от проворачивания инструментом и вскрытия
- • Засов для интенсивной эксплуатации
- Ригель с полным вылетом 25 мм и закалённым стальным роликом выдерживает сильные удары и перепиливание
- • Надёжный цилиндр и ключи
- 5-штифтовый механизм с сердечником из массивной латуни легко перекодируется. В комплекте два ключа из никелированной латуни
- • Гибкий монтаж

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.

По данным cantonlock.com. Обязательной спецификацией является подтверждение заказа.