5689

سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية



المواصفات

المادة	جسم من الحديد، مكونات داخلية بقاعدة فولاذية بتشطيب مطلي بالزنك
مسافة الظهر	60 mm
الأسطوانة	أسطوانة مزدوجة، قلب أسطوانة من النحاس المصمت
التشطيب	طلاء
التعبئة	تعبئة بليستر أو علبة ملونة متاحة، 24 قطعة/كرتون
سماكة الباب	35 mm إلى 55 mm قياسيًا؛ 30 mm إلى 60 mm حسب الطلب
خروج السقاطة	13 mm، مع زر قفل داخلي
خروج الترباس	25 mm في طرازات الترباس السطحي
صفيحة الإغلاق	صفيحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تُفتح للداخل؛ صفيحة مسطحة متاحة
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الوظيفة	أسطوانة مفردة، أو أسطوانة مزدوجة، أو قفل ذاتي
الميزة	بوابة منزلقة مقاومة لفتح القفل بأدوات العبث، في قفل الأسطوانة المفردة
المقاس	100 × 100 mm
الملحقات	يشمل براغي التركيب
التخصيص	خدمات OEM وODM متاحة
عدد القطع في الكرتون	24
مقاس الكرتون	40.4 × 26 × 30.2
حجم الكرتون	0.0317
الوزن الإجمالي	19.6
الوزن الصافي	18.6

المزايا

– هيكل متين بتشطيب جذاب
– قفل سطحي بأسطوانة مزدوجة ولسان بدورتين
– أمان ثلاثي: مقاومة الخلع، ومنع الفتح من الداخل دون مفتاح، ومنع الفك من الداخل عند القفل
– يناسب الأبواب الخشبية أو الحديدية

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.