578 SSET

قفل أسطواني للخدمة الخفيفة

أقفال المقبض الكروي



المواصفات

المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطليان بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ مشغول أو نحاس
الأسطوانة	أسطوانة بـ 5 مسامير، قلب من النحاس، مفتاحان من النحاس المطلي بالنيكل
السقاطة	قفل تلقائي للسقاطة في الوظائف ذات المفتاح
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الاستخدام	للاستخدام السكني القياسي
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع سلسلة الترابيس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
التشطيب	فولاذ مقاوم للصدأ ساتان (US32D)
الوظيفة	وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج

رموز التشطيب

SS

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقوب التثبيت، الأبعاد الكلية، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.