5831 SSET

قفل أسطواني للخدمة الشاقة

أقفال المقبض الكروي



المواصفات

المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطليان بالزنك
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائيًا، أو نحاس مصمت
الأسطوانة	أسطوانة بـ 5 مسامير، قلب من النحاس، مفتاحان من النحاس المطلي بالنيكل
السقاطة	قفل تلقائي للسقاطة في الوظائف ذات المفتاح
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الاستخدام	المكاتب التجارية والمدارس والاستخدام السكني الكثيف
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس
التشطيب	فولاذ مقاوم للصدأ ساتان (US32D)
الوظيفة	وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج
التشطيبات المتاحة	نيكل ساتان، كروم، نحاس عتيق، نحاس مصقول
مسافة الظهر	60 / 70 / 80 / 90 mm (قابلة للضبط)
سماكة الباب	35–50 mm

المزايا

– جهة الباب: قابل للعكس للأبواب اليمنى أو اليسرى
– الأمان: أسطوانة نحاسية بخمسة مسامير مع مفتاحين من النحاس المطلي بالنيكل
– المعايير: ANSI الدرجة 3، ومُختبَر لأكثر من 200,000 دورة
– الاستخدام: أبواب مداخل المنازل والشقق أو الاستخدام التجاري الخفيف
– طقم قفل أسطواني متين واقتصادي مصمَّم للاستخدام السكني القياسي. مثالي لأبواب المداخل التي تتطلب أداءً موثوقًا وأمانًا أعلى.

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.