587 PBPS

قفل أسطواني للخدمة الخفيفة

أقفال المقبض الكروي



المواصفات

المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب	نيكل ساتان، كروم، نحاس عتيق، نحاس مصقول، جميعها متاحة
الأسطوانة	نحاس مصمت/أسطوانة من الزنك والنحاس
الوظيفة	ممر
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطليان بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ مشغول أو نحاس
السقاطة	قفل تلقائي للسقاطة في الوظائف ذات المفتاح
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الاستخدام	للاستخدام السكني القياسي
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع سلسلة الترابيس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
خيارات المفاتيح	نحاس مطلي بالنيكل، نحاس مصمت، نيكل مصقول بالفرشاة

المزايا

– المواصفات الفنية
– السقاطة: بروز 12 (1/2 mm”)، بخاصية القفل الذاتي في الوظائف العاملة بالمفتاح
– سماكة الباب: قابل للضبط 35–50 (1-3/8 mm” إلى 2”)
– مسافة الظهر: قياسية 60 (2-3/8 mm”)؛ واختياريًا 70 (2-3/4 mm”) و90 (3-9/16 mm”)
– جهة الباب: قابل للعكس بالكامل للأبواب اليمنى أو اليسرى
– أبرز مزايا المنتج
– خيار اقتصادي – مثالي للاستخدامات السكنية الخفيفة
– استخدام متين – مُختبَر لأكثر من 200,000 دورة تشغيل

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، الأبعاد الكلية، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.