# 598

## قفل أنبوبي

أقفال المقبض الكروي



المواصفات

| | |
|---|---|
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ |
| الأسطوانة | أسطوانة نحاسية |
| التشطيب | نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، نحاس مصقول (PB)، نحاس ساتان (SB)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، مصقول لامع (SP)، كروم ساتان (SC)، وتشطيبات أخرى متاحة |
| مسافة الظهر | 60 mm / 70 mm، قابل للضبط |
| سماكة الباب | قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm |
| العمر التشغيلي | 200,000 دورة |
| الهيكل | هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطليان بالزنك |
| الطقم الخارجي | فولاذ مقاوم للصدأ مشغول أو نحاس |
| صفيحة الإغلاق | صفيحة إغلاق بحافة منحنية 57 mm قياسية؛ 70 mm متاحة عند الطلب |
| جهة الباب | قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين |
| الاستخدام | للاستخدام السكني |

رموز التشطيب

**AB** **AC** **PB** **SB** **SS** **SP** **SC**

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.