8828 SSET

مقبض ذراع

مقابض الذراع



المواصفات

المادة	سبيكة الزنك
التشطيب	ساتان / كروم / أسود / ذهبي (قابل للتخصيص)
مسافة الظهر	قابل للضبط 60–70 mm
التركيب	مقاس تركيب أمريكي قياسي
الاستخدام	غرف النوم، الشقق، المكاتب، الفنادق، الأبواب الداخلية
سماكة الباب	قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	فولاذ مصمت مطلي بالزنك لمقاومة التآكل
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائيًا، أو نحاس مصمت
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الوظيفة	وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
المتانة	عمر استخدام طويل

المزايا

– الميزات الرئيسية
– بنية سقاطة أمريكية ثلاثية، وأداء يدوم طويلًا
– مقبض ووردة من سبيكة الزنك، قويان ومتينان
– تشطيب مطلي مقاوم للتآكل
– دوران سلس وتشغيل مريح
– تركيب سهل بمقاسات قياسية عالمية
– مثالي للأبواب الداخلية في المباني السكنية والتجارية

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.