D102 PB

الترابيس

الترابيس



المواصفات

الأسطوانة	أسطوانة من النحاس المصمت
خروج الترباس	25 mm، من الزنك المصبوب بالقالب مع بكرة من الفولاذ المقسّى
الهيكل	مكونات داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ، أو نحاس، أو فولاذ
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الميزة	غطاء الأسطوانة الدوّار يمنع الليّ بمفاتيح الربط؛ الأسطوانة قابلة للفك لتغيير المفتاح
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع قفل مدخل أسطواني
التشطيب	نحاس مصقول (US3)
مادة الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ / نحاس / فولاذ
خيارات المفاتيح	مفتاحان من النحاس المطلي بالنيكل
سماكة الباب	من 1-3/8” إلى 1-3/4” (35 mm–45 mm)
مسافة الظهر	قابل للضبط إلى 2-3/8” أو 2-3/4” (60 mm أو 70 mm)

المزايا

– الميزات الرئيسية
– بنية متينة
– الأجزاء الداخلية: فولاذ مطلي بالزنك
– الطقم الخارجي: متاح من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس أو الفولاذ
– طقم أسطوانة حر الدوران يقاوم الفتح بالمفتاح الإنجليزي
– ترباس آمن
– لسان 1” (25 mm) من الزنك المصبوب
– قلب أسطواني من الفولاذ المقسّى يعزّز مقاومة النشر

رموز التشطيب

PB

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.