GL125 SS

قطع تثبيت الأبواب الزجاجية

إكسسوارات الأبواب الزجاجية



المواصفات

التشطيب	SS
الاستخدام	مناسب للاستخدام يسارًا ويمينًا
الجسم الرئيسي	فولاذ مقاوم للصدأ 304
الجسم الداخلي	فولاذ مقاوم للصدأ 201
الترباس	فولاذ
سماكة الزجاج	mm 8-10
مادة الأسطوانة	نحاس
مادة المفتاح	مطلي بالنيكل
الطراز	باب مزدوج

المزايا

- تعليمات التركيب
- سماكة الباب المتوافقة: أبواب زجاجية 8–10 mm
- دون ثقب: يُركَّب دون قطع الزجاج أو ثقبه
- نظِّف السطح: امسح موضع التركيب على الزجاج بقطعة قماش رطبة.
- حدّد موضع القفل: اختر الموضع الصحيح وتأكد من أن السقاطة تعمل بسلاسة.
- ثبّت اللوحة A:
- استخدم لوحات التثبيت لتأمين القفل.
- اضبط براغي اللوحة A أو أرخِها حسب الحاجة لضمان تثبيت محكم على الزجاج.

رموز التشطيب

▨ **SS**

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.