SSH016

مفصلات من النحاس والفولاذ

مفصلات الأبواب من النحاس والفولاذ



المواصفات

المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
الوظيفة	تثبيت الباب
التشطيب	نحاس مصقول (PB)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، مطلي بالكروم (CP)، نيكل ساتان (SN)
زاوية الفتح	90-180°
المقاس **1**	2" × 2" × mm 2
المقاس **2**	2.5" × 2.5" × mm 2
المقاس **3**	3" × 3" × mm 2
المقاس **4**	3.5" × 3.5" × mm 2.5
المقاس **5**	4" × 3" × mm 2.5
المقاس **6**	4" × 3" × mm 2
المقاس **7**	4" × 4" × mm 2.5

المزايا

– التعريف

– مفصلة من الفولاذ المقاوم للصدأ (بمسمار قابل للفك)

رموز التشطيب

PB **AB** **AC** **CP** **SN**

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.